

## **Enrobé à froid à base de bitume résine**

*pour petites réparations*



### **DESCRIPTION**

Enrobé à froid à base d'un mélange de bitume synthétique et de résines, sans addition de solvant

### **PROPRIETES/AVANTAGES**

- \* Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, grande maniabilité
- \* Longue conservation à l'abri jusqu'à 3 ans
- \* Ne craint pas le gel (T° d'utilisation de -40 à +60°C) et résiste aux sels
- \* Utilisable sur tous types de trafics T0 à T5 et en toutes saisons
- \* S'applique sans personnel spécialisé, ni outillage particulier

### **APPLICATIONS**

- \* Rebouchage de trous divers : sondages, passages de réseaux, poteaux
- \* Réparations sur voiries, parkings, trottoirs : nids de poule, flashes, réfection de tranchées



### **MISE en ŒUVRE**

- 1- Nettoyer la zone à traiter
- 2- Verser l'enrobé sur sol dur
- 3- Niveler de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini
- 4- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
- 5- Remettre en circulation

### **PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - COMPOSITION**

- \* Mélange liant bitume avec résine et Agrégats issus de roches massives
- \* Taux d'humidité ≤ 0,8%
- \* Densité non compactée : environ 2,2
- \* Granulométries : 0/4 - 0/6
- \* Couleurs : noir, rouge

### **CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION**

- \* Seaux plastiques de 25 kg
- \* Consommation : 20 kg / m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur

### **STOCKAGE - CONSERVATION**

- \* Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.
- \* Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine

