SNEG SOCOM
Avenue de la coopération / 86200 LOUDUN
Tél/Fax : 05 49 22 70 39 E-mail : sneg.86@orange.fr
Sits Internet : www.snegpoitou.com

Enrobé à froid réactif à l'eau

pour petites réparations

DESCRIPTION

Enrobé à froid réactif à l'eau ,à base d'un mélange de bitume synthétique et de résines*, sans addition de solvants.*

PROPRIETES/AVANTAGES

* Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, grande maniabilité
* Longue conservation à l'abri
* Ne craint pas le gel (T° d'utilisation de - 40 à + 60°c) et résiste aux sels
* Utilisable sur tous types de trafics T0 à T5 et en toutes saisons
* S'applique sans personnel spécialisé, ni outillage particulier
* ***Séchage rapide en quelques heures***

APPLICATIONS

* Rebouchage de trous divers : sondages, passages de réseaux, poteaux
* Réparations sur voiries, parkings, trottoirs : nids de poule, flashs, réfection de tranchées

MISE en ŒUVRE

Nettoyer la surface à traiter

Appliquer l'enrobé par couche

Régler et pulvériser l'eau en fine pluie

Compacter soigneusement

Remise en circulation immédiate

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - COMPOSITION

* Mélange liant bitume résine et Agrégats issus de roches massives
* Taux d'humidité < = 0,8%
* Densité non compactée : environ 2,2
* Granulométries : 0/4
* Couleur : noir

CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION

* Seaux plastiques de 25 kg
* Consommation : 20 kg/ m2/cm d'épaisseur

STOCKAGE - CONSERVATION

* Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.
* Conservation : seau : 1 an dans son emballage d'origine